



ZTU 142
21410001

ZTU 148
21410002

ZTU 160
21410003

Merkmale

- Für die Befestigung von Masten mit einem zulässigen Biegemoment von 1650 Nm geeignet
- Feuerverzinkt
- Für gerade und schräge Montage geeignet
- Mit Befestigungsschrauben

Typ		ZTU 142	ZTU 148	ZTU 160
Bestell-Nr.		21410001	21410002	21410003
Passend für Mast-Ø	mm	42	48	60
Lochdurchmesser der Befestigungspunkte	mm	9	9	11
Verpackungs-Einheit/Gewicht	St./kg	10/1,8	10/2,2	10/3,9

Technische
Daten

Gummitülle




ZTC 91
218201

Merkmale

- Für 7-mm-Mastloch-Ø
- Verpackungs-Einheit/Gewicht (St./kg): 50 (500)/0,10

Mastschuh



ZTM 01
218359

Merkmale

- Für die Befestigung von Masten mit einem zulässigen Biegemoment von max. 1650 Nm geeignet
- Lochdurchmesser der Befestigungspunkte: 9 mm
- Blitzstromtragfähig dimensioniert (100 kA, 10/350 µs, entsprechend DIN VDE 0855-300)
- Verpackungs-Einheit/Gewicht (St./kg): 1 (10)/0,45